

CPP Tapones con tirador de extracción 315 °C

Descripción del producto: CPP Tapones con tirador de extracción 315 °C

Referencia: CPP

Material: Silicona


Temperatura máxima: 315°C

Medidas: Disponible en múltiples medidas, codificados por colores. Ver tabla.

Uso: Tapones con tirador para protección de agujeros. Ideales para la protección de agujeros pasantes. Adecuado para enmascarado en aplicación de pintura electroestática polvo, por inmersión y líquida, tratamientos galvánicos, anodizado, platinados, oxidación, metalizados en vacío, entre otros.

Características en proceso: Al tirador permite una fácil extracción. Reutilizable, resistente a altas temperaturas, no se derriten ni endurecen, fáciles y prácticos de usar, no dejan ningún residuo.

Unidad de Empaque: Bolsa, la cantidad de unidades por bolsa está dada por las dimensiones de cada referencia. Ver tabla.



Código	Huevo	A mm	B mm	C mm	D mm	Unidad de Empaque
CPP06		1,57	1,02	12,7	12,7	500
CPP07		1,7	1,19	15,88	15,49	500
CPP08		1,85	1,17	15,54	14,99	500
CPP09		2,31	1,32	15,88	15,88	500
CPP10(2)		2,36	1,27	15,88	15,88	500
CPP95-1000		2,41	1,32	25,4	25,4	500
CPP10(A)		2,67	2,08	25,4	25,4	500
CPP11		2,77	1,57	25,4	25,4	500
CPP11B		3	2,08	25,4	25,4	500
CPP11A(3)	3F	3,18	1,57	15,88	15,88	500
CPP15	3L / 3F	3,3	2,36	15,88	17,78	500
CPP14	3L / 3F	3,3	2,36	25,4	25,4	500
CPP17	3L	3,56	2,16	15,88	14,17	500
CPP18		3,91	1,57	15,88	15,88	500
CPP20(4A)	4F	3,96	1,57	15,88	19,05	500
CPP21	4F	4,01	2,08	31,75	31,75	500
CPP22	4L / 4F	4,11	2,44	15,88	14,76	500
CPP23(4)	5F	4,95	2,79	25,4	25,4	500
CPP26	5F	5	2,79	25,4	25,4	500
CPP30	5L / 6F	5,54	3,3	25,4	25,4	500
CPP33	5L / 6F	5,72	3,18	25,4	25,4	500
CPP37(5)	6L	6,53	3,3	25,4	25,4	500
CPP40	6L / 8F	6,99	3,18	23,8	23,37	500
CPP42(6)	8F	7,92	3,73	25,4	25,4	500
CPP42	8L	8,43	6,35	28,58	20,29	500
CPP43	8L	8,51	3,89	25,4	25,4	500
CPP355-1000		9,02	3,99	25,4	25,4	500
CPP50	10F	9,53	3,99	25,4	25,4	500

Código	Hueco	A mm	B mm	C mm	D mm	Unidad de Empaque
CPP55	10F	9,75	3,91	25,4	25,4	250
CPP55(7)	10F	9,86	3,99	25,4	25,4	250
CPP60	10L / 12F	10,36	4,85	25,63	25,4	250
CPP63	12F	10,52	3,99	13,34	19,18	250
CPP66	12F	11,28	6,48	25,4	25,15	250
CPP67	12F	11,3	6,48	25,4	25,4	250
CPP70		11,89	6,35	25,4	25,4	250
CPP73	12L / 14F	12,6	6,35	25,4	25,4	250
CPP77		12,95	6,5	25,4	24,28	250
CPP80		13,46	6,35	25,4	25,4	250
CPP570-1000		14,48	7,92	25,4	25,4	100
CPP87		15,54	6,35	25,4	25,4	100
CPP88		15,75	8,36	38,1	38,1	100
CPP90		16,26	9,53	25,4	25,4	100
CPP95	16L	17,78	9,53	31,75	31,75	100
CPP100		19,56	9,53	25,4	23,55	100
CPP809-1000		20,55	8	25,4	25,4	50
CPP110(13)		22,76	9,53	25,4	25,4	50
CPP120		25,91	9,53	25,4	24,64	50
CPP130		35,05	12,7	25,4	25,4	50